

QUÍMICA DE ESTAMPADORAS



















RECUPERADORAS DE MARCOS



HGR Quitafantasma - deA?adante de

N o ♦ .ff.14, ttlS . 4J.'.1&,4.H7 Tamaitos.: Cuarto de galon, 1 galM, 5 saiones y 55 earones

- No-peligi-050, l'K) caustico
- RomuCI/O t1r/ltil UV y plilSIJ®O 1nerll!Slad as quo I)()rm'lar'lcccn despu6:s de remocaon de IIn1a y <!muls1on.

Uh IIV@do unioo p@if mal@a b \$ \$ de, \$ o l \$ re- y remQ'b'e(or no-corr-II<IIIw de fan ba\$m.a/man chr.*. Biiljo olor y no peligoso. disuelve nipiclamente la linba y æ e l*uitga limpic>. Uh prod \$ \$ \, ; elente para sei; ui mue Jito pala -estampad res que pref \$ \\$ n remQ'b'edQes pe lin\$ y em\$ is in 2-en-1. U\$ r HCR PtrII \$ mover cW1|quier residuo de urt a qffte perman \$ \\$ y deaengaa.ar \$ m\\$ m\\$ ra miemotiemp<).



H�eaFree Removedo:r de∙ Fantasm**as**

Nos. 4042, 4043, 4 H 4 T11men∳: Uh gal6n, 5 g,al∷nes y55 galones

- EmulsiDna y disootw ros cDmp,orwntes dB tin1a: resinas. eglutine:ntes, I)igmentos, pl-astifi.c-antes. etc.
- La so1uci6ri suspentle esoos componentes para que

 l)rohlbe su rodhesiion a liij superficie de la m;ill;t.
- Excelente desen\u00e9asante como ramull'IIIB' sucieclad, residuos y enool-aoo

Hsre free elj; 1ma quit3,famasma..'1 Q ϕ funciona rapidamente para dis.olver man.cllas de tınta y res.iduos de e m u ϕ de todo tipo de msl 1 a, Seg\line pii 1 a des.agues. y biodegradable. Haze, Free es el remcwedor de sombras m ϕ efectivo en el mere.ado. Especialment formulad'o para rellIDliElr tintas U.V. y plastisol incrustad ϕ jimage:n ϕ de ϕ b, r i i s y rantasrnes) que ϕ rm,me('en en la m.ilr.i.



Bioprep
Desengmante
Preparacion para
Malla
Nos. 4051, 4052,
4053,4054
Tama%os: Cusrto Ce
galon, 1 galen,
5 &akines y 55 £alones

- Oesengr-nte no in ama no petwos,o, VCC bajo, biodegrad.ible
- Trata miento nD abr.asi\'D p,ard telas que adUcJ oamo un agCflt.() humcclante pam uso en l.Oda mi'.llla sintetic-a y de alembre

llioprep INIse-ngssarte IB el psSD final en el proce-eo de rtcui; ieiiilCion de la malla. Sicprtill r\u00f8m.uNe cualqui\u00f8r aocitcl; 1 \u00e9 i n a n \u00f8 r.c.sid\u00e9a[c\u00e5 Q\u00e9 1Mflden i;,emianei:er en la malla d\u00e9-inU\u00e5, emur\u00e\$iO\u00e9.\u00e9entil,Sd.e, I i m p \u00e9 o h\u00f8t!! menos,



IP,las.t Wipe !Lavado de Mallas

INOL 4006:, 4007, 4008,4009 Tum11∜os: CUllrto *œ* ga10n. 1 g,al6n, 5 galones)¹ 55- p10n€s

- Lavado de mallas soluble 011 agua para plastisol y olras tintas J>ara estampados.
- Corta la tinta rapidamente, se limpia oumpletamente oun poo o oero res¹dll0\$. Roon; vta:ra Ptoouctos de pct,oloo.

Pla\$t Wipe no ji ara las emulS:lo,ncs, haciem!lo ♦ P'l()(ei;O de rœuper-ae16ri mJs r.ip1do y mas 1æf1. Exeotoolu para camb<Jos de COjo! ori la estuni)ildora o limp1oza en cl arei! de r<'.lcup,cmcr.6ri. Us.at Prast Wipo lil!!nUi!!l mente. en sistem1s de reci1culiici6n o en sistem3lj; enoerr8dos .iutomsliz:ados Se pue,c|e usar t8mbien par3 limpiii r a d h ♦!;; par3 P@letas 8 CObe de .igus de liis piiletas



Sten-X

Remov, edor de Emulsillo n IR.F.U. ,(Ilsto parai 111s0) N@& 402:1, 4022, .ao2a, .ao24 Tainan= Cuarto de pl6n, 11at6n, 5 ga/Qnes y 55 11aODes

- Removei:ror of emulsi6n listo para usar, potencia regul:ir.
- Remul!IIB las emulsiooos y pe-liculas capilares de ma,llas
- TiErlIB propiedades humeci.antss superiores
- No hs,y I)recipitadon de ingredientes a,c,tio,os

Sten-X Removedor de emul\$j;;in 15to p.1ra uso·.. Sten-X rapidamente ♦ o m p o n e la emulsion para reeuperacion rapida y eficiente de la mala. Biodegrad'able y libre de WOC, Sten-X es perfeclo para eslampadores que no quieren me♦dar sus pr□pios rema,1edores de emutsion.



D-.Grade Deg ra da 1161 de

tInta

!NOL 4016,. 4017, 4018,4019 Tama\(o s: CUllrto de 11110\(1 11 a \text{Qn}, 5 gal\(\text{gal} \text{case} \) 55 galones

- Formulado es:pecial mente para remoYer tinta plas.tisol de es.tenciles ambos res.is!ente\$ at agua y de bpo de puro fotopolfmerois sin abla!ldar o danare! emulsion,
- E. celent : d'agradante de III'lla para la remoclori de offset de las rodiaDS y mantillas. No Mcen 8ic;pandir la superficie de goma.
- Presi&n d'e vapor t:ltlia y olor baja
- Completamente Dlodeg,radabta eon Dala ...otatilld3d. Sc lava coo agua.

Desco ne rapid'amanle plastisol. solvente. bintas grancas y de otros tipos para estampad01,. IkI limpiad□r muy fuerte oon b,jjQ olor. ne ne ne que et proceso dO ree1.1paao1c5n sca lattil y rapido. Sciwro cri ,dcsagfuis y b*lode_p;adablc - se 1;,utdo usar iin la cslami,adOta, en una unidad de lavado o sistema de recirculacion.



Quitamancha de tinta curada S.P.I.F.[®] II

N.º 1090, 1092, 1094

Tamafios: 1 gal6n, 5 galones y 5 5 galones

S.P.I.F. I es una potente mezcla de disolventes para eliminar manchas de tinta curada de todo tipo de textiles. S.P.I.F. I no contiene cloruros de metileno ni ningun otro disolvente clorado tradicional. No es inflamable. se seca rapidamente y no deja ningun residua en la tela. S.P.I.F. I nose considera peligroso para fines de envfo.



Sten-Erase CR
Removedorde
em11'Islo#1
4:1
Noe& -tUe, 4147,
4148,4149
I ma los: Cuarto de
garOn, I 1111'Iôn
5 galones y 55 g,alones

- Remcwador de emul:si6n li:sto para usar. extra potcmc o dilulr hasta 4:1 eon aeua.
- Oiseiiado para rapida remocion de emulsiooe,s rc-sistonl.OS at a(.Ui.l.
- RemusYe emulsiones y pelJCulas c:apilares de mallas. Descngi-asa mt01ttas limp@_



SRC Removedor de Emulsion
Concentrado:
10:1,
Noe&.-tU6,.ff37,
4138,41.39
I imallos: cuarto de garQll, 1111116,
5 galones y 55 g,alones

½ litro hace un 1 gal6n

- Exiremadamente economico
- Excelente para todo tamaiio de tell'ere:s
- fadl de mezclar
- · Seg\lro para <lesague:s. biodegradable

SRC Rem⊡Yedor de Estecont Concen®rado es el remcwedorde emu1s.ion liquido COrt(:entr®o mas po®nte disponibla qwi no se envia o⊡mo HAZVIIINT. Se me®Dla eon ha®ta 10-1 oon agrea SRC es economil;o R@S usar ® enviar. SRC hace faoil: verter el tilro en un contenedor de un salon y llenar oon ®gl\(\text{\end}\)e. Alli \(\end{\end}\)e3\(\text{\end}\) u galon por una fraccion del cosm1

ABRIDORES DIE MALLA



AlbaChem *
Water-Based Screen
,opener ,(Abridor de IMalla
a base de agilla)

1N0,.1i632 Peso **ato 19** oz. (539 g)

- f\Incions en tintas a base de BAAla
- Actue ra,pidamenle
- Abre mall!ls taped
- No deje pelic\Jla

Abre con :seguridad malra tapatla de tinlas a base de <1g.a. El limpia.dor espumoso actua rapidamente sin dejer pelici]IB o residuos aoeitoSQS. Se puede user ta ollen para limori Inta. J'suaooael Ile csta milloras (II) Impr()SOISS graficas.



AlbaChem• CltrlilS Screen 01,ener (Abtldor de malla ,cft1rlco)

1NO, 11634 Peso **&**to **15** oz. (424 g)

- Abre mall.is t.iJxJdas
- No Cl9ja peIicura
- SeJWro para emulsiones
- Huele fant.ios�ico



Alba.Chem [™] Clear Soreen [™] (Albrildor de malla)

No.1641 Peso Neto 14 OZ, (397 8)

- Ab-re mallas t p,adas
- Se; uro p,ar emu lsione-s
- No deja pelfcula
- Actua rii pids mente
- Funciona en casi todas las tintas

Clear Scroon 1nsla11t.lncllmt|"Ito destapa cu Del ma III mlcntras aun sol>m la cstampaao:ra. Olsuclvc tooo I(Jlo de tinta, rresca o lollei;!. E'o:celeme I)ara lim_piei35 loca1i1adas en rinoones de difioil aooeso. Para uso solamente en ,:,lies fotogratico:so pelir;ula soluble- en agua oortada a mano.. Clear Screen funciona 1a pido y elicientemente para reducir et liemp,o de parada.

ADHESIVOS



Adheslivo *ftashfl de alta calldad

.AlbaChe-111•

N1. 1.786 Pe\$0 neto 13 **cz. (368** gramo\$)

- Estable a altas rem reraluras
- Reaplic..ici&n menos frecuente
- · No se transrerira
- Mantiene a adherenci" OQf multiple\$ \$5ada\$ de tint.I
- Patron de p uv-erizooo

El a d h "flal;h - de alta calidad Alb.!Chem pres.em" a la vez UN8 buena adneren, le en frio y una excelente adherencia en c1 liente. El P'JlverizaclQr de dis.eiw exclusive) se actiw por una pasada en calienl.e. La adnerencia aumenta i:on cad<! p,ISi;![I-' de, tinl<! a la l)!!let<!, lo que reduce muchisimo la neoesidad de reaprecacoon. No se volvera ·gomoso· por una pasada de linta. Ideal para prensas automalicas con multiples pasadas de IInta.



Adheslivo para paletas DRI-WEB

.AtbaChe-111•

N ⁰ U **7 5** Peso neto 11.75 cz. (333 gramos)

- Ideal para vellon (fleece).
- · Sccado muy raplelo
- El megibil rociador exmtinuo para el eslal'til)allo Si\rightarrow signification.

El axclusivo patron de rociado ocmtinuo, se sec.a raçida me ne. lo 110 all/lifa una admen Qa de la rea du ación qui! oo se transfiere, aobre la prenda serigralieda. Dri-o b no IICfdcra quad heroncia al imm; imini \$01.11 evollon [flee I u otros meterieles que podnan dejar una csp.i sobre el adhesivo. Dri,V.-d> no man¢M ni pone1ra a 1ra.o\$. de bo telM.



Adhes,i,vo en aerosot ecol'oglco AllbaChem• Nº U'82

Peso neito :12 oz. (340 gra mos)

- Adnesivo para bordacios y paleias de estamijil do serigrafico que admite dobles i) ilsadas de tinta
- Ideal para saras de corle
- ScnsI1>Ic a 13 prcsi6n
- No se trdnsferi 📶
- No oomlcnc hexano

El adhesi\<> en aerosol ecologico AlbaChem es un roaador de adhcs1...o, co;;;fII mu Illuso. A:Pto para eslannpadoras serigraficas. boi"dac:loras y fabricante<s de ropa_ Rt°SIStCI to a las doblcs pasadas IPilra eslannpadoras serigraficas). olor bajp. niebla de pu lv. 1lat0C1 miin ma 1782 cs un go11 adli.os1...o Pilr'il facion de patrones (para fabric.antes de ropa).



Spray en polvo para limpieza en seco PSR AlbaChem[®]

N.0 **1062** Peso neto 12.5 oz. (354 gramos)

- Elimina las manchas de grasa y aceite de todas las telas
- Elimina los "anillos/cfrculos"
- No contiene disolventes clorados
- Puede usarse sin peligro en acetatos
- Rocfe Deje secar Quite con cepillo

PSR de AlbaChem elimina las manchas diffciles de todas las telas sin dafiar las fibras delicadas. A diferencia de otros rociadores en polvo, PSR no contienen disolventes clorados, no son t6xicos y no requieren advertencias contra el cancer. PSR tiene bajo olor, no deja manchas en forma de anillo y se seca rapidamente. Use en todas las telas, incluido: seda, saten, algod6n, lana, tafetan, acetatos y mas.



VLR Disolvente eliminador de letras de vinilo

N.º 1020 20 oz. lfq. N.º 1025 6 oz. lfq.

El disolvente eliminador de letras de vinilo AlbaChem elimina completamente las letras de vinilo y los adhesives residuales de la mayorfa de las telas. La boquilla del aplicador permite una aplicación facil con un mini mo de desperdicio. Aplique unas cuantas gotas en el reverse de la prenda para disolver el adhesive. A continuación, simplemente despegue la letra. Altamente efectivo y de secado rapido, el eliminador de letras de vinilo le ahorra tiemoo y dinero al reducir drasticamente los "seoundos".



Silicona seca AlbaChem[®]

N.0 **1652.** Peso neto 11 oz. (312 gramos)

- Lubricaci6n duradera
- No atrae el polvo y la suciedad
- No deja mancha en telas
- Previene à fricci6n y à acumulaci6n de calor j101 usos! Textiles, muebles, maquinaria, autom6viles, papel y convertidores, industrial, agente de desmoldeo, termoadhesivo, estampado serigrafico.



AlbaChem® Brush-T-Tack Adhesivo para paletas

Nos. 1095, 1096, 1097, 0198, 1099

Tamanos: 16 onzas con esparcidor, Cuarto de gal6n, **1** gal6n, 5 galones, y 55 galones.

Uh adhesivo para paletas a base de agua específicamente disenado unicamente para aplicacion con brocha. Albatross Brush-Tac tiene mayor viscosidad que los adhesivos estandares a base de agua para aplicacion mas facil y mejor controlada. Uh tiempo de secado rapido y adherencia de larga duracion hace que Albatross Brush-Tac sea perfecto para estampadores que no desean usar adhesivos aerosoles para paletas. No es inflamable, no VOC y no toxico.



Safe-T-Tack Adhesivo para paletas a base de agua

Nos. 1081, 1082, 1083, 1085 Tamanos: 16 onzas, **1** gal6n, 5 galones, y 55 galones.

Albatross Safe-T-Tack es un adhesivo no inflamable, no VOC a base de agua. Provee una adherencia de larga duraci6n, sensible a presion para sus paletas de estampadoras.

Usar Safe-T-Tack mantendra limpios a su estampadora, pisos y personal. Safe-T-Tack puede ser cepillado o cardado en las paletas, o cuando aplicado con el sistema neumatico Albatross APS o con la pistola de rociado Alba-Grip Spray Gun, Safe-T-Tack obtiene una adherencia inmediata con minima sobre rociado.



Quitamancha de marcas de quemaduras Expert[®]

No. 1045

Tamano: 16 onzas

El eliminador de marcas de quemaduras Expert elimina al instante las marcas de quemaduras y de chamuscado leve de la ropa. Envasado en un recipiente de bomba de aerosol, el eliminador de marcas de quemaduras Expert es facil de aplicar. Despues de rociarlo sobre la marca, simplemente coloque la tela en una secadora caliente o presione con una plancha caliente. El eliminador de marcas de quemaduras Expert es especialmente util par estampadoras serigraficas.



Expert® Ink Scoops Medidores para tinta

Caja de 12 **No.5559**


Expert Ink Scoops son fabricados por Expert Worldwide con un mango reforzado nuevo. El material rígido resiste doblarse y quebrarse. La hoja conica permite al estampador sacar cada gramo de tinta del balde. Los mangos son dentados para colgar del borde del balde.



Expert® Lavadores de Malla

5002 - Mango y Almohadilla Completos 5565 - Almohadilla de repuesto (solo)

Expert Screen Scrubbers le permiten limpiar completamente las mallas sin danos a la superficie de la malla. La almohadilla de grado abrasivo medio remueve tinta, emulsiones, imagenes de humo y fantasmas. Para maxima economfa puede reemplazar la almohadilla y reutilizar el mango.



Expert[®] Cuadros de Pellon para muestras de Expert

Nos. 2412 Blanco 15x15 2414 Blanco 15x18 **2432** Negro 15x15 **2434** Negro 15x18

Cuadros de Pellon para muestras de EXPERT estan disenados para no encogerse cuando son curados con flash o pasados por la secadora. El negro es un negro fiel, no el carbon tradicional. Disponibles en dos tamanos, ambos de peso mediano, para asegurar su funcionamieto similar a la mayorfa de prendas estampadas.

Muy economicos.



KIT de Recuperadores de Mallas

Nos. 4099 - Kit de recuperadores de malla

4005 - Removedor de tinta 4025 - Removedor de emulsion

4113 - Quita fantasma

4055 - Desengrasador



Grasa sintetica Multi proposito

Nos. SYN 41150

Tamanos: cartuchos de 400 gramos.

Super Lube Grasa Sintetica
Multiproposito es un lubricante
sintetico con patente, con
Syncolon (PTFE). Fluidos a base

de sinteticos con adicion de micropolvos de PTFE combinado para formar un lubricante Premiumqueproporcionaproteccioncontrafricci6n, desgaste, oxido y corrosion sobre un rango de temperatura de 233° C +. Super Lube noi se derrite, fundase, ni separe. Compatible con el mayoreo de otros tipos de lubricantes, Super Lube piede durar 34 veces mas que grasas convencionales. Utiliza Super Lube en maquinas industriales en confeccion, bordado, estampacion, etc.



AlbaChem® Alba-Remove Removedor de residuos de Adhesivos.

- Tapetes de corte
- Residuos de vinilo
- · Adhesivos en paletas

Nos. 1232 20oz **1233** 1 gal6n

- No t6xico
- · Deshace adhesivos
- No dana la mayorfa de superficies pintadas y metalicas

Una vez el vinilo/pelfcula ha sido removida usando una lampara de calor o pistola, rocfe los residuos de pegamento con Alba-Removeydeje que penetre por aproximadamente un minuto y el adhesivo escurre facilmente, y remueve con una espatula. Cualquier residuo se elimina facilmente utilizando Alba-Remove con un pano limpio, y enjuagar.



ALBATROSS USA INC. • New York • Los Angeles • South California Colombia TEL: 561-953-4984 • FAX: 718-392-2899

Email: richard@albachem.com • Web: www.albachem.com