



# ADHESIVOS

## Información General/Hoja de Datos Técnicos



### AlbaChem® 1786CPremium Flash Adhesive (CARB)

AlbaChem Premium Flash Adhesive es un spray adhesivo único de niebla que es activado por el calor producido por unidades de secado flash. No como otros sprays adhesivos que o pierden su adhesión o se vuelven gomosas de un flash, ¡Premium Flash Adhesive fue hecho para ser secado por flash! Con cada flash, la adhesión de Premium Flash Adhesive se aumenta. Ideal para prensas automáticas de alta velocidad con flashes múltiples. Aumenta el número de turnos antes de re-aplicación con Premium Flash Adhesive.

#### Empaque:

Ítem# 1786 Lata de aerosol  
Peso neto 13 oz. (368 g) Caja:12

#### Seguridad:

No contiene disolventes clorados  
Seca rápidamente para evitar transferencia  
Requiere re-aplicaciones menos frecuentes, reduciendo cantidad de adhesivo usado en el lugar de trabajo.

#### Beneficios:

- o Estable en temperaturas altas
- o Re-aplicación menos frecuente
- o No se transfiere
- o Mantiene adhesión con flashes múltiples
- o Cumple con COV de California VOC

#### Direcciones para uso:

Agita bien antes de usar. Sostén la lata 15-20 cm de la superficie a rociar. Usa un movimiento de barrido durante rocío. Para una adhesión permanente, aplica una capa moderada a ambos sustratos de los materiales a ser pegados. Para una adhesión temporal, aplica una capa ligera a un sustrato del material. Para evitar taponamiento, después de cada uso voltea la lata boca abajo y rocía contra una hoja de papel hasta que fluya una corriente limpia de aire.

#### Beneficios ambientales:

- No contiene acetato de vinilo u otros adhesivos tóxicos.
- El producto es estable y no reactivo bajo condiciones normales de uso, almacenamiento y transporte.
- Cumple con los requisitos para exención para envío como cantidad limitada.
- Contiene menos de 55% (por peso) de COVs y cumple con estándares VOCs CARB 2017.

#### Datos técnicos:

Apariencia:	Nublado/Blanco	<b>CLASIFICACIÓN DE RIESGOS HMIS</b>
Olor:	Disolvente	Health: 1 (Leve)
Vida útil:	> 1 año	Inflamabilidad: 4 (Alto)
Pto. de inflamación:	-156°F (propulsor)	Peligro físico: 0 (Insignificante)
		Protección personal: B (Guantes y protecciónocular)
COVs: <55% (por peso)		Carcinógenos: Ninguno
Gravedad específica: 0.672 (estimada)		Número ONU: 1950
		Exención de embalaje: Cantidad Limitada



ADVERTENCIA: Este producto te puede exponer a sustancias químicas, incluyendo etilbenceno, conocido al estado de California que causa cáncer, y tolueno, conocido al estado de California que causa defectos congénitos u otro daño reproductivo. Para mayor [información ver www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)



36-41 36th Street o Long Island City, NY 11106  
5439 San Fernando Road West o Los Angeles, CA 90039  
(718) 392-6272 o [www.albatross-usa.com](http://www.albatross-usa.com)