



# ADHESIVOS

Información General/Hoja de datos técnicos



## AlbaChem® Safe-T-Tack Water Based Aerosol Pallet Adhesive

(Adhesivo en aerosol para paletas de serigrafía a base de agua)

El adhesivo AlbaChem Safe-T-Tack a base de agua en una lata de aerosol es un producto único que combina la seguridad de un adhesivo a base de agua con la conveniencia de una lata de aerosol. Rocía de manera pareja el adhesivo sobre la paleta, pero debido al peso del producto, el sobre rociado es mínimo comparado con adhesivos aerosoles tradicionales a base de disolventes. El aerosol Safe-T-Tack rocía húmedo pero adhiere inmediatamente con secado flash. Cuando se usa en paletas calientes, la adherencia es inmediata.

### Empaque:

Ítem# 1788 Lata de Aerosol  
Peso neto 12 oz (340 gramos)  
Caja: 12

### Seguridad:

- o No contiene disolventes clorados.
- o Requiere aplicaciones menos frecuentes, reduciendo la cantidad de adhesivo usado en el lugar de trabajo

### Ventajas:

- o Adherencia perfecta
- o Estable en temperaturas altas
- o Dura significativamente más tiempo que los adhesivos estándares de aerosol para paletas.
- o La adherencia se reactiva con agua.
- o Conformo con COV y es inodoro.
- o Excelente para re aplicación sobre paletas calientes cuando imprimiendo en tela polar

### Direcciones para uso:

Agita la lata bien antes de usar. Sostén la lata 20-25 cm de la superficie a rociar. Rocía usando un movimiento de barrido. Cubre la paleta parejamente y permite que seque al aire o seca con flash para adherencia inmediata. Imprime hasta que se requiere más adherencia y entonces reaplica. El adhesivo se adhiere rápidamente en paletas calientes. Se puede reactivar la adherencia pasando un trapo húmedo sobre la paleta o rociando la paleta con agua.

### Beneficios ambientales:

- Contiene menos de 55% (por peso) de COVs y conforme a los estándares de COVs CARB 2017.
- No contiene acetato de vinilo, destilados de petróleo o sustancias tóxicas.
- El producto es estable y no reactiva bajo condiciones normales de uso, almacenamiento y transporte.
- Cumple con los requisitos de exención para envío como cantidad limitada.

### Datos técnicos:

Apariencia:	Líquido blanco	<b>CLASIFICACIÓN DE RIESGOS HMIS:</b>	
Olor:	Muy suave/Inodoro	Salud:	1 (Leve)
Vida útil:	> 1 año	Inflamabilidad:	2 (Moderado)
Pto. de inflamación:	-156°F (propulsor)	Peligro físico:	2 (Moderado)
		Protección personal:	A (Protección ocular)
COVs: <55% (por peso)		Carcinógenos:	Ninguno
Solubilidad en agua: Completa		Número ONU:	1950
		Exención de embalaje:	Limited Quantity



**ALBATROSS**® USA  
INC.

36-41 36th Street o Long Island City, NY 11106  
5439 San Fernando Road West o Los Angeles, CA 90039  
(718)392-6272 o [www.albatross-usa.com](http://www.albatross-usa.com)